



A Taian Modern Plastic Co. Ltd 20KN-20Kn/m szakítószilárdságú, merev csomópontú kéttengelyű georács jellemző méretei:

(mm, Tolerancia: 10%)

Specifikáció	A_L	A_T	W_{LR}	W_{TR}	t_j	t_{LR}	t_{TR}
TGSG2020	35	35	3.0	3.2	3.0	1.3	1.0

Műszaki adatok TMP PP BX 20KN-20KN georács:

Adatok	TGSG2020
Polimer	Polipropilén
Hosszirányú szakítószilárdság MD kN/m	20
Keresztirányú szakítószilárdság TD kN/m	20
Hosszirányú szakadónyúlás MD	13%
Keresztirányú szakadónyúlás TD	13%
Terhelés 2% nyúlásnál MD kN/m hosszirányban	7
Terhelés 2% nyúlásnál TD kN/m keresztirányban	7
Terhelés 5% nyúlásnál MD kN/m hosszirányban	14
Terhelés 5% nyúlásnál TD kN/m keresztirányban	14
Tekercs hosszúság m	50
Tekercs szélesség m	3.95
Tekercs súlya kg	42±10%

Megjegyzés: szakítószilárdságra alkalmazott vizsgálati módszer: ASTM D6637-A