



A Taian Modern Plastic Co. Ltd 30KN-30Kn/m szakítószilárdságú, merev csomópontú kéttengelyű georács jellemző méretei:

(mm, Tolerancia: 10%)

Specifikáció	A _L	A _T	W _{LR}	W _{TR}	t _j	t _{LR}	t _{TR}
TGSG3030	34	34	2,8	2,8	4,7	2,1	1,7

Műszaki adatok TMP PP BX 30KN-30KN georács:

Adatok	TGSG3030
Polimer	Polipropilén
Hosszirányú szakítószilárdság MD kN/m	30
Keresztirányú szakítószilárdság TD kN/m	30
Hosszirányú szakadónyúlás MD	13%
Keresztirányú szakadónyúlás TD	13%
Terhelés 2% nyúlásnál MD kN/m hosszirányban	10,5
Terhelés 2% nyúlásnál TD kN/m keresztirányban	10,5
Terhelés 5% nyúlásnál MD kN/m hosszirányban	21
Terhelés 5% nyúlásnál TD kN/m keresztirányban	21
Tekercs hosszúság m	50
Tekercs szélesség m	3.95
Tekercs súlya kg	62±10%

Megjegyzés: szakítószilárdságra alkalmazott vizsgálati módszer: ASTM D6637-A